

CABO

Cabo SEAKING poliester alta tenacidad.

- Máxima resistencia a los rayos ultravioletas y a la humedad. Es imputrescible
- Densidad 1.38 Kg./dm³, es decir, se hunde, característica que lo hace ideal para los fondeos.
- Máxima resistencia al rozamiento. En condiciones de uso equivalentes, el poliester posee una duración tres veces superior al nylon.
- Construcción "meollar" (DIN 83331) doble torsión y tres cordones, características que le proporcionan una excelente flexibilidad y propiedad de no formar cocas.



DIÁMETRO mm	10	12	14	16	18	20	22	24
CARGA ROTURA KG.	1.590	2.270	3.225	4.155	5.200	6.380	7.610	8.980

*Mínimo pedido 100 metros

CADENA Y GRILLETES

AMARRAS CONFECCIONADAS

**CADENA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE / PULIDA / CADENA DE DESGUACE
GRILLETES GALVANIZADOS EN CALIENTE**

PROYECTO Y FABRICACIÓN DE TRENES DE FONDEO COMPLETOS

NORAYS DE FUNDICION

PESO	A	B	C	D	E
12 KG	210	210	170	120	80
17 KG	210	210	190	170	100
25 KG	230	230	210	190	110

