

**Equipo de aspiración de aguas sucias - 230 litros**

**Características generales**

- No pierde, no huele
- Fácil operación de llenado y vaciado
- Caudal hasta 80 l/min
- Autoaspirante desde alturas de hasta 7.6 m.
- Fácil transporte con carretilla, carro eléctrico o manualmente

**Características de diseño**

- Fácil de usar – mantenimiento mínimo
- Completo con manguera de succión y accesorios
- Bomba de diafragma en bronce.
- Carro de aluminio soldado con ejes y llantas inoxidable
- Conexiones rápidas para una cómoda instalación
- Motor eléctrico con pulsador Start/Stop (o motor gasolina)
- Depósito PE rotomoldeado
- Enganche ajustable para fácil remolque

El equipo portátil Edson es un sencillo sistema de aspiración de aguas sanitarias y/o de sentina en un único elemento. Es ideal para marinas que no puedan conectar a la red de aguas residuales desde los muelles y fácil de transportar hasta la misma. El conjunto de conductos y conexiones permite tanto la aspiración como la descarga con total seguridad sin fugas ni olores. Las aguas sucias deben ser depositadas a la red sanitaria o a un separador de hidrocarburos según su procedencia.



**Edson Diaphragm Pump Out Cart**

**CAPACIDAD DE LA BOMBA.** Volumen Max – 38GPM / 144 LPM ● Potencia en altura de succión hasta 4.57m ● cabezal de descarga hasta 4.57 m ● Potencia en altura de succión en seco hasta 3.65 m.

**MATERIALES:** cuerpo en bronce marino ● Diafragma y válvulas en nitrilo ● tornillería en acero inoxidable ● Estructura en aluminio ● admisión – 2” Macho NPT ● Descarga – 2” Hembra NPT ● Motor eléctrico – ¾ HP, monofásico, 110/220 V, 60 Hz, 1725 RPM, Motor TEFC con interruptor y 7,5 m. de cable de extensión ● Motor de gasolina – 3.5 HP

**MONTAJE BOMBA - MANGUERA DE SUCCIÓN:** Manguera Polyflex Ø 1 ½” ● Adaptadores de válvula a esfera 90° ● Adaptador de conexión rápida ● Kit completo de adaptadores de cubierta ● longitud standard: 7,6 m. ● Opcionalmemnte 15,2 m. de longitud

**DEPÓSITO:** tanque/deposito de 228 litros en polietileno de alta densidad rotomoldeado ● dos conectores 2” FNPT en el tanque con pasamuros ● un conector ½” con válvula ● Tapa de acceso de 6” roscada.

**CART:** Aluminio soldado ● Ruedas neumáticas de 16” ● Enganche de bola 1 7/8” ajustable en longitud ● Ruedas auxiliares incluidas.

**INFORMACIÓN PARA PEDIDOS**

DESCRIPCIÓN	PESO KG.	REF.
Diaphragm Electric Pump Out Cart 60 Gal.	112	282EB-40
Diaphragm Gasoline Pump Out Cart 60 Gal.	112	282GB-40